



IBA 1 F

Válvula esférica fundida de diseño mono bloque con esfera flotante

Casted Ball valve, one piece body, floating ball



BENEFICIOS / BENEFITS

- Diseño compacto y liviano.
- Este diseño mono bloque disminuye los posibles puntos de fuga.
- Fácil instalación y bajo mantenimiento en servicio.
- Sentido de flujo bidireccional.
- Baja resistencia al flujo de fluidos.
- Diseño con vástago inexpulsable.
- Provista con dispositivo antiestático que garantiza la continuidad eléctrica.
- Diseño con certificación a prueba de fuego según API 607 e ISO 10497.

- *Strong, compact and lightweight Design.*
- *This monoblock design reduce the potential leakage points.*
- *Easy installation and low maintenance in operation.*
- *Both flow directions.*
- *Low resistance for the fluids flow .*
- *Blowout-proof stem Design.*
- *"Anti-static" device to ensure electrical continuity.*
- *Fire safe certification according with API 607 and ISO 10497.*

INDAVE S.A se reserva el derecho de efectuar cambios en los diseños sin previo aviso. Podrá proveer otros materiales y tipos de extremos a solicitud del Cliente.

INDAVE S.A may provide different materials and connections as customer requeride. Could change some desing, without.

www.indave.com.ar seguinos en   

DISEÑO / DESIGN

Válvulas diseñadas de acuerdo a API 608, BS 5351 y ASME B16.34.

Valves designed according with API 608, BS 5351 and ASME B16.34.

PASAJE / PORT

Las válvulas son de pasaje reducido en una medida inferior al diámetro nominal.

This Valves have reduced bore, one size lower than the nominal diameter.

TAMAÑO / SIZES

Desde DN 25 / NPS 1 hasta DN 150 / NPS 6.

From DN 25 / NPS 1 to DN 150 / NPS 6.

RANGO DE TEMPERATURA / TEMPERATURE RATING

Desde -46 °C hasta 250 °C.

From -46 °C to 250 °C.

CLASE DE PRESION / PRESSURE RATING

PN: 25 / 40.

ASME: 150 / 300.

CONEXIONES / END CONNECTIONS

Este diseño permite conexiones bridadas del tipo Flat Face y Raised Face.

This design allows flanged end connections types Flat Face and Raised Face.

OPERACION / OPERATION

- Manual a palanca.
- Manual con caja reductora a engranaje.
- Automatizada con actuador Neumático / Hidráulico / Eléctrico.

- Manual by lever .

- Manual with gearbox.

- Actuated by Pneumatic / Hydraulic / Electric actuator.

ACCESORIOS / ACCESSORIES

- Dispositivo con traba para bloqueo de operación en posición abierta y cerrada.

Locking device for safe operation in open or closed position.

- Extensión de vástago para aislación / Extended stem for thermal insulation.